



Robust und exklusiv

Unser Doppelstabmattenzaun ist eine robuste und exklusive Lösung zur Sicherung von Unternehmen und Industrieanlagen.

Diese Zaunart kombiniert hervorragende Stabilität mit langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand und eignet sich daher perfekt zum Schutz von Eigentum oder zur Abgrenzung sensibler Bereiche.

Mit einem Abstand von 5 cm zwischen den senkrechten Stäben und 20 cm zwischen den waagerechten Stäben bietet der Zaun sowohl hohe Sicherheit als auch gute Sichtbarkeit.

Der Zaun ist in zwei Stärken erhältlich: 6/5/6 mm oder 8/6/8 mm für noch mehr Stabilität und Sicherheit. Die mittlere Zahl steht für die Stärke der senkrechten Stäbe und die beiden äußeren für die Stärke der waagerechten Stäbe.

Dieser Zaun ist äußerst schwer zu erklimmen, zu durchbrechen oder zu beschädigen.

Unsere Doppelstabmattenzäune sind alle verzinkt, um einen hervorragenden Korrosionsschutz zu gewährleisten und sind in fünf pulverbeschichteten Farben erhältlich: Schwarz, Anthrazitgrau, Hellgrau, Moosgrün und Tannengrün.

Alternativ können Sie sich auch für eine feuerverzinkte Version entscheiden, die ein industrielles und funktionelles Aussehen hat. Die Wahl der Ausführung ermöglicht es, den Zaun an die Umgebung anzupassen und eine harmonische Integration mit den Außenanlagen des Unternehmens zu schaffen.

Die Höhe des Doppelstabmattenzauns reicht von 63 cm bis 243 cm, so dass wir den Zaun genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.

Entscheiden Sie sich für diesen Sicherheitszaun, wenn Sie eine besonders robuste, langlebige und ästhetische Lösung suchen, die sowohl schützt als auch ein professionelles Aussehen bietet.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Doppelstabmattenzäune sind in zwei Ausführungen erhältlich – mit Rundstahl in den Stärken 6/5/6 mm bzw. 8/6/8 mm.

Ausführung 6/5/6: Gefertigt aus zwei waagerechten Rundstahldrähten Ø6 mm und einem senkrechten Rundstahldraht Ø5 mm.

Ausführung 8/6/8: Gefertigt aus zwei waagerechten Rundstahldrähten Ø8 mm und einem senkrechten Rundstahldraht Ø6 mm.

Höhen

Die Doppelstabmatten sind in zehn verschiedenen Höhen erhältlich: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 und 243 cm.

Längen

Ausführung 6/5/6: 2506 mm

Ausführung 8/6/8: 2509 mm

Die Doppelstabmatten können in der Länge angepasst werden.

Maschenweite

50 x 200 mm

Korrosionsschutz

Die Doppelstabmatten sind durchgehend verschweißt und gemäß DS/EN ISO 1461 feuerverzinkt. Auf Wunsch sind sie auch pulverbeschichtet lieferbar.

Stahlpfosten

Pfosten zum Einbetonieren werden in passgenauen Längen entsprechend der gewählten Zaunhöhe geliefert – inklusive rostfreier Bügelbefestigungen zur Montage.

Farben

Schwarz, pulverbeschichtet, RAL 9005



Anthrazitgrau, pulverbeschichtet, RAL 7016



Moosgrün, pulverbeschichtet, RAL 6005



Tannengrün, pulverbeschichtet, RAL 6009



Hellgrau, pulverbeschichtet, RAL 7046



Feuerverzinkt, zinkfarbene Oberfläche

